



UTIL SPC

Șos. Prieteniei nr. 2, Giurgiu, jud. Giurgiu
Tel: (0246) 210.610; (0246) 216.464; (0246) 225.052
Fax: (0246) 216.464; (0246) 225.052

www.utilspc.ro

balkancar

TCM

Motostivuitoare
Electrostivuitoare
Piese de schimb
Transpalete
Baterii de tracțiune

Util SPC Giurgiu - furnizorul Dvs de stivuitoare, în cifre :

- experiență : 350-400 stivuitoare vândute anual;
- disponibilitate : stoc permanent în țară de aprox. 100 de stivuitoare, 1100 repere piese de schimb;
- acoperire : 7 mașini service din Giurgiu, Pitești, Timișoara, Piatra Neamț și Tg. Mureș.

Motostivuitoare FHD18T3 Inoma :

Preț : 15900Eur+TVA

(Prețul se consideră în lei, la cursul de schimb BRD din ziua facturării, Franco Depozit Giurgiu);

- capacitate de ridicare : 1,75 to
- înălțime de ridicare : 3 m (opțiune 3,5 - 4,35 - 4,8 - 5,5m)
- motor Nissan Diesel TD27-II, 42kW, 2663 cmc
- transmisie hidrodinamică TCM 1/1;
- anvelope pneumatice;
- side-shifter integrat

Opțiuni :

- catarg VM350 (ridicare utilă 3,5m) : +200 Eur
- catarg VFHM435 (triplex,ridicare utilă 4,35m) : +1300 Eur
- catarg VFHM480 (triplex,ridicare utilă 4,8m) : +1400 Eur
- catarg VFHM550 (triplex,ridicare utilă 5,5m) : +1800 Eur
- cabină flexibilă închisă : +550 Eur
- filtru aer cu ulei (pentru mediu cu praf) : +150Eur
- prelungitoare furci 2m: +230 Eur
- anvelope superelastice : +300 Eur
- girofar : +105 Eur
- proiectoare spate : +150 Eur



Garanție : 24 luni sau 2000 de ore de funcționare, care eveniment apare primul;constă în revizii la primele 50 apoi la fiecare 200 de ore de funcționare în perioada de garanție;pentru fiecare revizie se facturează un tarif de 50 Eur plus contravaloarea lubrifianților și filtrelor.

Valabilitate ofertă : 31 August

Echipament standard

- | | | |
|---|---------------------------------|------------------------------------|
| - anvelope pneumatice
Bridgestone | - filtru marit de aer Cyclone | - scaun cu suspensie |
| - avertizor sonor mers înapoi | - indicator nivel combustibil | - semnalizare |
| - bolț tractare | - indicator temperatură apă | - servodirecție |
| - cabină deschisă | - jojă transmisie hidrodinamică | - supapă control valvă |
| - catarg vizibilitate mărită | - jojă ulei hidraulic | - supapă siguranță |
| - ceas ore-funcționare | - lampă încărcare alternator | înclinare(previne înclinarea |
| - claxon 12V | - lampă presiune ulei | catargului în timp ce motorul este |
| - covor cauciuc podea | - lămpi combinate spate | oprit) |
| - dispozitiv reglaj volan | - manetă frână mână cu blocare | - supapă siguranță |
| - distribuitor cu 3 manete
(ridicare, înclinare, translație) | - oglinzi retrovizoare laterale | ridicare(previne căderea bruscă a |
| - filtru decantor | - proiectoare halogen | saniei catargului în cazul |
| | - protector PVC acoperiș | defectării furtunului) |
| | - rezervor radiator | - switch poziție neutră |

Specificații generale

	Simbol	U.M.	FHD18T3				
Capacitate de ridicare		kg	11750				
Centru de greutate al sarcinii		mm	500				
Înălțime maximă de ridicare	A	mm	3000	3500	4350 tr.	4800 tr.	5500 tr.
Înălțime liberă de ridicare ¹	B	mm	155	155	990	1140	1365
Viteză ridicare furci:		mm/s					
- fără sarcină			670				
- cu sarcină			590				
Viteză deplasare		km/h	19,5				
Panta maximă (1,6km/h)		%					
- fără sarcină			18				
- cu sarcină			29				
Rază înotarcere	C	mm	2010				
Lungime totală	D	mm	3425				
Lațime totală	E	mm	1100				
Înălțime catarg strâns	F	mm	1995	2245	1995	2145	2380
Înălțime cabină	G	mm	2070				
Înălțime catarg desfășurat ²	H	mm	4030	4530	5380	5830	6440
Ampatament		mm	1425				
Ecartament față		mm	920				
Ecartament spate		mm	920				
Dimensiuni furci	K-M-L	mm	1150x100x40				
Distanța între furci (min-max)	P	mm	200-920				
Garda la sol (sub catarg)		mm	110				
Greutate		kg	2780				
Motor							
-model			Nissan Diesel TD27-II				
-combustibil			motorină				
-capacitate		cmc	2663				
-putere		kW	42				
-cuplu maxim		N-m	170				
Anvelope față			6,50-10				
- presiune		kPa	700				
- jantă			5,00Fx10DT				
Anvelope spate			5,00-8				
- presiune		kPa	800				
- jantă			3,00D-8DT				

¹ : +500mm fără grilaj protecție

² : -505 mm fără grilaj protecție

