



# UTIL SPC

Șos. Prieteniei nr. 2, Giurgiu, jud. Giurgiu  
Tel: (0246) 210.610; (0246) 216.464; (0246) 225.052  
Fax: (0246) 216.464; (0246) 225.052

[www.utilspc.ro](http://www.utilspc.ro)

balkancar

**TCM**

Motostivuitoare  
Electrostivuitoare  
Piese de schimb  
Transpalete  
Baterii de tracțiune

## Util SPC Giurgiu - furnizorul Dvs de stivuitoare, în cifre :

- experiență : 350-400 stivuitoare vândute anual;
- disponibilitate : stoc permanent în țară de aprox. 100 de stivuitoare, 1100 repere piese de schimb;
- acoperire : 7 mașini service din Giurgiu, Pitești, Timișoara, Piatra Neamț și Tg. Mureș.

### Motostivuitoare FD70 :

**Preț : 45000 Eur+TVA**

(Prețul se consideră în lei, la cursul de schimb BRD din ziua facturării, Franco Depozit Giurgiu);

- capacitate de ridicare : 7,0 to
- înălțime de ridicare : 3 m (opțiune 3,5 - 4,0 - 4,35 - 5,0m)
- motor Isuzu 6BG1 82,4 kw ; 6494 cmc.
- transmisie hidrodinamică TCM 2/2;
- anvelope pneumatice;
- side-shifter integrat

#### Opțiuni :

- catarg VM350 (ridicare utilă 3,5m) : + 300 Eur
- catarg VM400 (ridicare utilă 4,0m) : + 500 Eur
- catarg VFHM435 (triplex,ridicare utilă 4,35m) : +2100 Eur
- catarg VFHM500 (triplex,ridicare utilă 5,0m) : + 2900 Eur
- cabină flexibilă închisă : +550 Eur
- filtru aer cu ulei (pentru mediu cu praf) : +150Eur
- prelungitoare furci 2m: +230 Eur
- girofar : +105 Eur
- proiectoare spate : +150 Eur



**Garanție** : 24 luni sau 2000 de ore de funcționare, care eveniment apare primul;constă în revizii la primele 50 apoi la fiecare 200 de ore de funcționare în perioada de garanție;pentru fiecare revizie se facturează un tarif de 50 Eur plus contravaloarea lubrifianților și filtrelor.

**Valabilitate ofertă** : 31 August

#### Echipament standard

- |   |                                 |   |
|---|---------------------------------|---|
| - anvelope pneumatice<br>Bridgestone                            | - filtru marit de aer Cyclone   | - scaun cu suspensie  |
| - avertizor sonor mers înapoi                                   | - indicator nivel combustibil   | - semnalizare   |
| - bolț tractare   | - indicator temperatură apă     | - servodirecție   |
| - cabină deschisă   | - jojă transmisie hidrodinamică | - supapă control valvă  |
| - catarg vizibilitate mărită                                    | - jojă ulei hidraulic           | - supapă siguranță  |
| - ceas ore-funcționare  | - lampă încărcare alternator    | înclinare(previne înclinarea<br>catargului în timp ce motorul este<br>oprit)              |
| - claxon 12V  | - lampă presiune ulei           | - supapă siguranță  |
| - covor cauciuc podea   | - lămpi combinate spate         | ridicare(previne căderea bruscă a<br>saniei catargului în cazul<br>defectării furtunului) |
| - dispozitiv reglaj volan                                       | - manetă frână mână cu blocare  | - switch poziție neutră   |
| - distribuitor cu 3 manete<br>(ridicare, înclinare, translație) | - oglinzi retrovizoare laterale |   |
| - filtru decantor   | - proiectoare halogen           |   |
|   | - protector PVC acoperiș        |   |
|   | - rezervor radiator             |   |

## Specificații generale

	Simbol	U.M.	FD70				
Capacitate de ridicare		kg	7000				
Centru de greutate al sarcinii		mm	600				
Înălțime maximă de ridicare	A	mm	3000	3500	4000	4350 tr.	5000 tr.
Înălțime liberă de ridicare <sup>1</sup>	B	mm	205	205	205	1255	1505
Viteză ridicare furci:		mm/s					
- fără sarcină			550				
- cu sarcină			460				
Viteză deplasare		km/h	26,0				
Panta maximă (1,6km/h)		%					
- fără sarcină			19				
- cu sarcină			29				
Rază înotarcere	C	mm	3360				
Lungime totală	D	mm	3600				
Lațime totală	E	mm	1995				
Înălțime catarg strâns	F	mm	2500	2750	3050	2625	2875
Înălțime cabină	G	mm	2450				
Înălțime catarg desfășurat <sup>2</sup>	H	mm	4420	4920	5420	5750	6400
Ampatament		mm	2250				
Ecartament față		mm	1470				
Ecartament spate		Mm	1700				
Dimensiuni furci	K-M-L	mm	1220x150x70				
Distanța între furci (min-max)	P	mm	300-1835				
Garda la sol (sub catarg)		mm	190				
Greutate		Kg	9360				
Motor							
-model			Isuzu 6BG1				
-combustibil			motorină				
-capacitate		cmc	6494				
-putere		kW	82,4				
-cuplu maxim		N-m	416,5				
Anvelope față			8.25-15				
- presiune		kPa	700				
- jantă			6,5-15				
Anvelope spate			8.25-15				
-presiune		kPa	800				
- jantă			6,5-15				

<sup>1</sup> : +500mm fără grilaj protecție

<sup>2</sup> : -505 mm fără grilaj protecție

