



# UTIL SPC

Șos. Prieteniei nr. 2, Giurgiu, jud. Giurgiu  
Tel: (0246) 210.610; (0246) 216.464; (0246) 225.052  
Fax: (0246) 216.464; (0246) 225.052

[www.utilspc.ro](http://www.utilspc.ro)

balkancar

**TCM**

Motostivuitoare  
Electrostivuitoare  
Piese de schimb  
Tranpalette  
Baterii de tracțiune

## Util SPC Giurgiu - furnizorul Dvs de stivuitoare, în cifre :

- experiență : 350-400 stivuitoare vândute anual;
- disponibilitate : stoc permanent în țară de aprox. 100 de stivuitoare, 1100 repere piese de schimb;
- acoperire : 7 mașini service din Giurgiu, Pitești, Timișoara, Piatra Neamț și Tg. Mureș.

### Motostivuitoare FHG35Z9 :

**Preț : 20500 Eur+TVA**

- capacitate de ridicare : 3,5 to
- înălțime de ridicare : 3,5 m
- motor Nissan H25 (42,7kW , 2472 cmc) - (benzină / gpl)
- transmisie hidrodinamică TCM 2/1;
- anvelope pneumatice;
- side-shifter integrat

#### Opțiuni :

- cabină flexibilă închisă : +650 Eur
- filtru aer cu ulei (pentru mediu cu praf) : +90Eur
- prelungitoare furci 2m: +230 Eur
- anvelope superelastice : +550 Eur
- girofar : +100 Eur
- proiectoare spate : +150 Eur



**Garanție** : 24 luni sau 2000 de ore de funcționare, care evaluează primele 50 apoi la fiecare 200 de ore de funcționare în perioada de garanție; pentru fiecare revizie se facturează un tarif de 50 Eur plus contravaloarea lubrifianților și filtrelor.

**Valabilitate ofertă** : 30 Septembrie 2008

#### Echipament standard

- |  |   |                                    |
|--|---|------------------------------------|
| - catarg vizibilitate mărită                                 | - supapă siguranță ridicare (previne căderea bruscă a saniei catargului în cazul defectării furtunului) | - claxon 12V                       |
| - anvelope pneumatice Bridgestone                            | - supapă siguranță înclinare (previne înclinarea catargului în timp ce motorul este oprit)              | - switch poziție neutră            |
| - servodirecție  | - supapă control valvă  | - covor cauciuc podea              |
| - cabină deschisă  | - proiectoare halogen   | - rezervor radiator                |
| - scaun cu suspensie   | - lămpi combinate spate   | - dispozitiv reglaj volan          |
| - bolț tractare  | - oglinzi retrovizoare laterale   | - semnalizare                      |
| - filtru marit de aer Cyclone                                | - avertizor sonor mers înapoi   | - sistem aprindere full-tranzistor |
| - manetă frână mână cu blocare                               |   | - ceas ore-funcționare             |
| - distribuitor cu 3 manete (ridicare, înclinare, translație) |   | - indicator temperatură apă        |
| - joă transmisie hidrodinamică                               |   | - indicator nivel combustibil      |
| - joă ulei hidraulic   |   | - lampă presiune ulei              |
|  |   | - lampă încărcare alternator       |
|  |   | - protector PVC acoperiș           |

## Specificații generale

	Simbol	U.M.	FHG35Z9
Capacitate de ridicare		kg	3500
Centru de greutate al sarcinii		mm	500
Înălțime maximă de ridicare	A	mm	3500
Înălțime liberă de ridicare	B	mm	150
Viteză ridicare furci:		mm/s	
- fără sarcină			590
- cu sarcină			520
Viteză deplasare		km/h	19,5
Panta maximă (1,6km/h)		%	
- fără sarcină			30
- cu sarcină			20
Rază înotarcere	C	mm	2560
Lungime totală	D	mm	2865
Lațime totală	E	mm	1330
Înălțime catarg strâns	F	mm	2330
Înălțime cabină	G	mm	2110
Înălțime catarg desfășurat	H	mm	4765
Ampatament		mm	1800
Ecartament față		mm	1095
Ecartament spate		mm	110
Dimensiuni furci	K-M-L	mm	1070x150x50
Garda la sol (sub catarg)		mm	145
Greutate		kg	5240
Motor			
-model			Nissan H25
-combustibil			benzina / gpl
-capacitate		cmc	2472
-putere		kW	42,7
-cuplu maxim		N-m	179,3
Anvelope față			250-15
- presiune		kPa	800
- jantă			8,15Tx15
Anvelope spate			7,00-10
- presiune		kPa	700
- jantă			5,00F-12

