



# UTIL SPC

Șos. Prieteniei nr. 2, Giurgiu, jud. Giurgiu  
Tel: (0246) 210.610; (0246) 216.464; (0246) 225.052  
Fax: (0246) 216.464; (0246) 225.052

[www.utilspc.ro](http://www.utilspc.ro)

balkancar

**TCM**

Motostivuitoare  
Electrostivuitoare  
Piese de schimb  
Transpalete  
Baterii de tracțiune

## Util SPC Giurgiu - furnizorul Dvs de stivuitoare, în cifre :

- experiență : 350-400 stivuitoare vândute anual;
- disponibilitate : stoc permanent în țară de aprox. 100 de stivuitoare, 1100 repere piese de schimb;
- acoperire : 7 mașini service din Giurgiu, Pitești, Timișoara, Piatra Neamț și Tg. Mureș.

## Motostivuitoare FD25T3 Inoma :

**Preț : 16900 Eur+TVA**

(Prețul se consideră în lei, la cursul de schimb BRD din ziua facturării, Franco Depozit Giurgiu);

- capacitate de ridicare : 2,5 to
- înălțime de ridicare : 3 m (opțiune 3,5 - 4 - 4,8 - 5,5m)
- motor Nissan Diesel TD27-II (2663 cmc, 42kW)
- transmisie hidrodinamică TCM 1/1;
- anvelope pneumatice;
- side-shifter integrat

### Opțiuni :

- catarg VM350 (ridicare utilă 3,5m) : +200 Eur
- catarg VFHM435 (triplex,ridicare utilă 4m) : +1300 Eur
- catarg VFHM480 (triplex,ridicare utilă 4,8m) : +1500 Eur
- catarg VFHM550 (triplex,ridicare utilă 5,5m) : +1800 Eur
- cabină flexibilă închisă : +550 Eur
- filtru aer cu ulei (pentru mediu cu praf) : +150Eur
- prelungitoare furci 2m: +230 Eur
- anvelope superelastice : +350 Eur
- girofar : +100 Eur
- proiectoare spate : +150 Eur



**Garanție** : 24 luni sau 2000 de ore de funcționare, care eveniment apare primul;constă în revizii la primele 50 apoi la fiecare 200 de ore de funcționare în perioada de garanție;pentru fiecare revizie se facturează un tarif de 50 Eur plus contravaloarea lubrifianților și filtrelor.

**Valabilitate ofertă** : 31 August

### Echipament standard

- |  |  |                                    |
|--|--|------------------------------------|
| - catarg vizibilitate mărită                                 | - supapă siguranță ridicare(previne căderea bruscă a saniei catargului în cazul defectării furtunului) | - claxon 12V                       |
| - anvelope pneumatice Bridgestone                            | - supapă siguranță înclinare(previne înclinarea catargului în timp ce motorul este oprit)              | - switch poziție neutră            |
| - servodirecție  | - supapă control valvă   | - covor cauciuc podea              |
| - cabină deschisă  | - proiectoare halogen  | - rezervor radiator                |
| - scaun cu suspensie   | - lămpi combinate spate  | - dispozitiv reglaj volan          |
| - bolț tractare  | - oglinzi retrovizoare laterale  | - semnalizare                      |
| - filtru marit de aer Cyclone                                | - avertizor sonor mers înapoi  | - sistem aprindere full-tranzistor |
| - manetă frână mână cu blocare                               |  | - ceas ore-funcționare             |
| - distribuitor cu 3 manete (ridicare, înclinare, translație) |  | - indicator temperatură apă        |
| - joă transmisie hidrodinamică                               |  | - indicator nivel combustibil      |
| - joă ulei hidraulic   |  | - lampă presiune ulei              |
|  |  | - lampă încărcare alternator       |
|  |  | - protector PVC acoperiș           |

## Specificații generale

	Simbol	U.M.	FD25T3				
Capacitate de ridicare		kg	2500				
Centru de greutate al sarcinii		mm	500				
Înălțime maximă de ridicare	A	mm	3000	3500	4000 tr.	4800 tr.	5500 tr.
Înălțime liberă de ridicare <sup>1</sup>	B	mm	110	110	905	1180	1405
Viteză ridicare furci:		mm/s					
- fără sarcină			580				
- cu sarcină			540				
Viteză deplasare		km/h	19				
Panta maximă (1,6km/h)		%					
- fără sarcină			20				
- cu sarcină			28				
Rază înotarcere	C	mm	2170				
Lungime totală	D	mm	3400				
Lațime totală	E	mm	1150				
Înălțime catarg strâns	F	mm	2030	2280	1905	2180	2415
Înălțime cabină	G	mm	2070				
Înălțime catarg desfășurat <sup>2</sup>	H	mm	4030	4530	5030	5830	6440
Ampatament		mm	1600				
Ecartament față		mm	970				
Ecartament spate		mm	970				
Dimensiuni furci	K-M-L	mm	1150x100x40				
Distanța între furci (min-max)	P	mm	245-1020				
Garda la sol (sub catarg)		mm	110				
Greutate		kg	3700				
Motor							
-model			Nissan Diesel TD27-II				
-combustibil			motorină				
-capacitate		cmc	2663				
-putere		kW	42				
-cuplu maxim		N-m	170				
Anvelope față			6,50-10				
- presiune		kPa	700				
- jantă			5,00Fx10DT				
Anvelope spate			5,00-8				
- presiune		kPa	800				
- jantă			3,00D-8DT				

<sup>1</sup> : +500mm fără grilaj protecție

<sup>2</sup> : -505 mm fără grilaj protecție

