



# UTIL SPC

Șos. Prieteniei nr. 2, Giurgiu, jud. Giurgiu  
Tel: (0246) 210.610; (0246) 216.464; (0246) 225.052  
Fax: (0246) 216.464; (0246) 225.052

[www.utilspc.ro](http://www.utilspc.ro)

balkancar

**TCM**

Motostivuitoare  
Electrostivuitoare  
Piese de schimb  
Transpalete  
Baterii de tracțiune

## Util SPC Giurgiu - furnizorul Dvs de stivuitoare, în cifre :

- experiență : 350-400 stivuitoare vândute anual;
- disponibilitate : stoc permanent în țară de aprox. 100 de stivuitoare, 1100 repere piese de schimb;
- acoperire : 7 mașini service din Giurgiu, Pitești, Timișoara, Piatra Neamț și Tg. Mureș.

## Motostivuitoare FD30T3 Inoma :

**Preț : 18500 Eur+TVA**

(Prețul se consideră în lei, la cursul de schimb BRD din ziua facturării, Franco Depozit Giurgiu);

- capacitate de ridicare : 3 to
- înălțime de ridicare : 3 m (opțiune 3,5 - 4,35 - 4,8 - 5,5m)
- motor Nissan Diesel TD27-II, 42kW, 2663 cmc
- transmisie hidrodinamică TCM 1/1;
- anvelope pneumatice;
- side-shifter integrat

### Opțiuni :

- catarg VM350 (ridicare utilă 3,5m) : +200 Eur
- catarg VFHM400 (triplex,ridicare utilă 4,35m) : +1300 Eur
- catarg VFHM480 (triplex,ridicare utilă 4,8m) : +1500 Eur
- catarg VFHM550 (triplex,ridicare utilă 5,5m) : +1800 Eur
- cabină flexibilă închisă : +550 Eur
- filtru aer cu ulei (pentru mediu cu praf) : +150Eur
- prelungitoare furci 2m: +230 Eur
- anvelope superelastice : +300 Eur
- girofar : +105 Eur
- proiectoare spate : +150 Eur



**Garanție** : 24 luni sau 2000 de ore de funcționare, care eveniment apare primul;constă în revizii la primele 50 apoi la fiecare 200 de ore de funcționare în perioada de garanție;pentru fiecare revizie se facturează un tarif de 50 Eur plus contravaloarea lubrifianților și filtrelor.

**Valabilitate ofertă** : 31 August

### Echipament standard

- |   |                                 |                                    |
|---|---------------------------------|------------------------------------|
| - anvelope pneumatice<br>Bridgestone                            | - filtru marit de aer Cyclone   | - scaun cu suspensie               |
| - avertizor sonor mers înapoi                                   | - indicator nivel combustibil   | - semnalizare                      |
| - bolț tractare   | - indicator temperatură apă     | - servodirecție                    |
| - cabină deschisă   | - jojă transmisie hidrodinamică | - supapă control valvă             |
| - catarg vizibilitate mărită                                    | - jojă ulei hidraulic           | - supapă siguranță                 |
| - ceas ore-funcționare  | - lampă încărcare alternator    | înclinare(previne înclinarea       |
| - claxon 12V  | - lampă presiune ulei           | catargului în timp ce motorul este |
| - covor cauciuc podea   | - lămpi combinate spate         | oprit)                             |
| - dispozitiv reglaj volan                                       | - manetă frână mână cu blocare  | - supapă siguranță                 |
| - distribuitor cu 3 manete<br>(ridicare, înclinare, translație) | - oglinzi retrovizoare laterale | ridicare(previne căderea bruscă a  |
| - filtru decantor   | - proiectoare halogen           | saniei catargului în cazul         |
|   | - protector PVC acoperiș        | defectării furtunului)             |
|   | - rezervor radiator             | - switch poziție neutră            |

## Specificații generale

	Simbol	U.M.	FD30T3				
Capacitate de ridicare		kg	3000				
Centru de greutate al sarcinii		mm	500				
Înălțime maximă de ridicare	A	mm	3000	3500	4000 tr.	4800 tr.	5500 tr.
Înălțime liberă de ridicare <sup>1</sup>	B	mm	110	110	725	1000	1225
Viteză ridicare furci:		mm/s					
- fără sarcină			590				
- cu sarcină			520				
Viteză deplasare		km/h	19,5				
Panta maximă (1,6km/h)		%					
- fără sarcină			20				
- cu sarcină			18				
Rază înotarcere	C	mm	2400				
Lungime totală	D	mm	3775				
Lațime totală	E	mm	1225				
Înălțime catarg strâns	F	mm	2075	2325	1950	2225	2460
Înălțime cabină	G	mm	2130				
Înălțime catarg desfășurat <sup>2</sup>	H	mm	4260	4760	5260	6060	6670
Ampatament		mm	1700				
Ecartament față		mm	1000				
Ecartament spate		mm	970				
Dimensiuni furci	K-M-L	mm	1150x120x45				
Distanța între furci (min-max)	P	mm	250-1090				
Garda la sol (sub catarg)		mm	140				
Greutate		kg	4250				
Motor							
-model			Nissan Diesel TD27-II				
-combustibil			diesel				
-capacitate		cmc	2,663				
-putere		kW	42				
-cuplu maxim		N-m	170				
Anvelope față			28x9-15				
- presiune		kPa	700				
- jantă			7,00Tx15				
Anvelope spate			6,50-10				
- presiune		kPa	700				
- jantă			5,00F-10				

<sup>1</sup> : +500mm fără grilaj protecție

<sup>2</sup> : -505 mm fără grilaj protecție

