



UTIL SPC

Șos. Prieteniei nr. 2, Giurgiu, jud. Giurgiu
Tel: (0246) 210.610; (0246) 216.464; (0246) 225.052
Fax: (0246) 216.464; (0246) 225.052

www.utilspc.ro

balkancar ⊕

TCM

Motostivuitoare
Electrostivuitoare
Piese de schimb
Transpalete
Baterii de tracțiune

Util SPC Giurgiu - furnizorul Dvs de stivuitoare, în cifre :

- experiență : 350-400 stivuitoare vândute anual;
- disponibilitate : stoc permanent în țară de aprox. 100 de stivuitoare, 1100 repere piese de schimb;
- acoperire : 7 mașini service din Giurgiu, Pitești, Timișoara, Piatra Neamț și Tg. Mureș.

Motostivuitoare FD50-2 Inoma :

Preț : 37000 Eur+TVA

(Prețul se consideră în lei, la cursul de schimb BRD din ziua facturării, Franco Depozit Giurgiu);

- capacitate de ridicare : 5,0 to
- înălțime de ridicare : 3 m (opțiune 3,5 - 4,0 - 4,35 - 5,5m)
- motor Mitsubishi 6S6, 64,7kW, 4996 cmc
- transmisie hidrodinamică TCM 2/1;
- anvelope pneumatice;
- side-shifter integrat

Opțiuni :

- catarg VM350 (ridicare utilă 3,5m) : +300 Eur
- catarg VM400 (ridicare utilă 4,0m) : +450 Eur
- catarg VFHM435 (triplex 4,35m) : +1700 Eur
- catarg VFHM550 (triplex 5,5m) : +2500 Eur
- cabină flexibilă închisă : +550 Eur
- filtru aer cu ulei (pentru mediu cu praf) : +150Eur
- prelungitoare furci 2m: +230 Eur
- anvelope superelastice +600 Eur
- girofar : +105 Eur
- proiectoare spate : +150 Eur

Garanție : 24 luni sau 2000 de ore de funcționare, care eveniment apare primul;constă în revizii la primele 50 apoi la fiecare 200 de ore de funcționare în perioada de garanție;pentru fiecare revizie se facturează un tarif de 50 Eur plus contravaloarea lubrifianților și filtrelor.

Valabilitate ofertă : 31 August



Echipament standard

- | | | |
|--|---------------------------------|---|
| - anvelope pneumatice Bridgestone | - filtru marit de aer Cyclone | - scaun cu suspensie |
| - avertizor sonor mers înapoi | - indicator nivel combustibil | - semnalizare |
| - bolț tractare | - indicator temperatură apă | - servodirecție |
| - cabină deschisă | - jojă transmisie hidrodinamică | - supapă control valvă |
| - catarg vizibilitate mărită | - jojă ulei hidraulic | - supapă siguranță |
| - ceas ore-funcționare | - lampă încărcare alternator | înclinare(previne înclinarea catargului în timp ce motorul este oprit) |
| - claxon 12V | - lampă presiune ulei | - supapă siguranță |
| - covor cauciuc podea | - lămpi combinate spate | ridicare(previne căderea bruscă a saniei catargului în cazul defectării furtunului) |
| - dispozitiv reglaj volan | - manetă frână mână cu blocare | - switch poziție neutră |
| - distribuitor cu 3 manete (ridicare, înclinare, translație) | - oglinzi retrovizoare laterale | |
| - filtru decantor | - proiectoare halogen | |
| | - protector PVC acoperiș | |
| | - rezervor radiator | |

Specificații generale

	Simbol	U.M.	FD50-2				
Capacitate de ridicare		kg	5000				
Centru de greutate al sarcinii		mm	600				
Înălțime maximă de ridicare	A	mm	3000	3500	4000	4350 tr.	5500 tr.
Înălțime liberă de ridicare ¹	B	mm	160	160	160	930	1345
Viteză ridicare furci:		mm/s					
- fără sarcină			520				
- cu sarcină			480				
Viteză deplasare		km/h	26,0				
Panta maximă (1,6km/h)		%					
- fără sarcină			20				
- cu sarcină			25				
Rază înotarcere	C	mm	3040				
Lungime totală	D	mm	3415				
Lațime totală	E	mm	1480				
Înălțime catarg strâns	F	mm	2360	2610	2910	2300	2715
Înălțime cabină	G	mm	2230				
Înălțime catarg desfășurat ²	H	mm	4420	4920	5420	5770	6920
Ampatament		mm	2200				
Ecartament față		mm	1180				
Ecartament spate		Mm	1195				
Dimensiuni furci	K-M-L	mm	1150x130x45				
Distanța între furci (min-max)	P	mm	300-1290				
Garda la sol (sub catarg)		mm	140				
Greutate		Kg	7340				
Motor							
-model			MITSUBISHI S65				
-combustibil			motorină				
-capacitate		cmc	4996				
-putere		kW	64,7				
-cuplu maxim		N-m	284				
Anvelope față			300-15				
- presiune		kPa	700				
- jantă			8,0-15				
Anvelope spate			7.00-12				
- presiune		kPa	800				
- jantă			5,00S-12				

¹ : +500mm fără grilaj protecție

² : -505 mm fără grilaj protecție

