



# UTIL SPC

Șos. Prieteniei nr. 2, Giurgiu, jud. Giurgiu  
Tel: (0246) 210.610; (0246) 216.464; (0246) 225.052  
Fax: (0246) 216.464; (0246) 225.052

[www.utilspc.ro](http://www.utilspc.ro)

balkancar

**TCM**

Motostivuitoare  
Electrostivuitoare  
Piese de schimb  
Transpalete  
Baterii de tracțiune

## Util SPC Giurgiu - furnizorul Dvs de stivuitoare, în cifre :

- experiență : 350-400 stivuitoare vândute anual;
- disponibilitate : stoc permanent în țară de aprox. 100 de stivuitoare, 1100 repere piese de schimb;
- acoperire : 7 mașini service din Giurgiu, Pitești, Timișoara, Piatra Neamț și Tg. Mureș.

## Motostivuitoare FHD15T3 Inoma :

**Preț : 15500 Eur+TVA**

(Prețul se consideră în lei, la cursul de schimb BRD din ziua facturării, Franco Depozit Giurgiu);

- capacitate de ridicare : 1,5 to
- înălțime de ridicare : 3 m (opțiune 3,5 – 4,35 – 4,8 - 5,);
- motor Nissan Diesel TD27-II, 42kW, 2663 cmc
- transmisie hidrodinamică TCM 1/1;
- anvelope pneumatice;
- side-shifter integrat

### Opțiuni :

- catarg VM350 (ridicare utilă 3,5m) : +200 Eur
- catarg VFHM435 (triplex,ridicare utilă 4,35m) : +1300 Eur
- catarg VFHM480 (triplex,ridicare utilă 4,8m) : +1400 Eur
- catarg VFHM550 (triplex,ridicare utilă 5,5m) : +1800 Eur
- cabină flexibilă închisă : +550 Eur
- filtru aer cu ulei (pentru mediu cu praf) : +150Eur
- prelungitoare furci 2m: +230 Eur
- anvelope superelastice : +300 Eur
- girofar : +105 Eur
- proiectoare spate : +150 Eur



**Garanție** : 24 luni sau 2000 de ore de funcționare, care eveniment apare primul;constă în revizii la primele 50 apoi la fiecare 200 de ore de funcționare în perioada de garanție;pentru fiecare revizie se facturează un tarif de 50 Eur plus contravaloarea lubrifianților și filtrelor.

**Valabilitate ofertă** : 31 August

### Echipament standard

- |   |                                 |   |
|---|---------------------------------|---|
| - anvelope pneumatice<br>Bridgestone                            | - filtru marit de aer Cyclone   | - scaun cu suspensie  |
| - avertizor sonor mers înapoi                                   | - indicator nivel combustibil   | - semnalizare   |
| - bolț tractare   | - indicator temperatură apă     | - servodirecție   |
| - cabină deschisă   | - jojă transmisie hidrodinamică | - supapă control valvă  |
| - catarg vizibilitate mărită                                    | - jojă ulei hidraulic           | - supapă siguranță  |
| - ceas ore-funcționare  | - lampă încărcare alternator    | înclinare(previne înclinarea<br>catargului în timp ce motorul este<br>oprit)              |
| - claxon 12V  | - lampă presiune ulei           | - supapă siguranță  |
| - covor cauciuc podea   | - lămpi combinate spate         | ridicare(previne căderea bruscă a<br>saniei catargului în cazul<br>defectării furtunului) |
| - dispozitiv reglaj volan                                       | - manetă frână mână cu blocare  | - switch poziție neutră   |
| - distribuitor cu 3 manete<br>(ridicare, înclinare, translație) | - oglinzi retrovizoare laterale |   |
| - filtru decantor   | - proiectoare halogen           |   |
|   | - protector PVC acoperiș        |   |
|   | - rezervor radiator             |   |

## Specificații generale

|  | Simbol | U.M. | FHD15T3               |      |          |          |          |
|--|--------|------|-----------------------|------|----------|----------|----------|
| Capacitate de ridicare                   |        | kg   | 1500                  |      |          |          |          |
| Centru de greutate al sarcinii           |        | mm   | 500                   |      |          |          |          |
| Înălțime maximă de ridicare              | A      | mm   | 3000                  | 3500 | 4350 tr. | 4800 tr. | 5500 tr. |
| Înălțime liberă de ridicare <sup>1</sup> | B      | mm   | 155                   | 155  | 990      | 1140     | 1365     |
| Viteză ridicare furci:                   |        | mm/s |                       |      |          |          |          |
| - fără sarcină                           |        |      | 670                   |      |          |          |          |
| - cu sarcină                             |        |      | 590                   |      |          |          |          |
| Viteză deplasare                         |        | km/h | 14,5                  |      |          |          |          |
| Panta maximă (1,6km/h)                   |        | %    |                       |      |          |          |          |
| - fără sarcină                           |        |      | 18                    |      |          |          |          |
| - cu sarcină                             |        |      | 29                    |      |          |          |          |
| Rază înotarcere                          | C      | mm   | 1980                  |      |          |          |          |
| Lungime totală                           | D      | mm   | 3165                  |      |          |          |          |
| Lațime totală                            | E      | mm   | 1070                  |      |          |          |          |
| Înălțime catarg strâns                   | F      | mm   | 1995                  | 2245 | 1995     | 2145     | 2380     |
| Înălțime cabină                          | G      | mm   | 2070                  |      |          |          |          |
| Înălțime catarg desfășurat <sup>2</sup>  | H      | mm   | 4030                  | 4530 | 5380     | 5830     | 6440     |
| Ampatament                               |        | mm   | 1425                  |      |          |          |          |
| Ecartament față                          |        | mm   | 890                   |      |          |          |          |
| Ecartament spate                         |        | mm   | 920                   |      |          |          |          |
| Dimensiuni furci                         | K-M-L  | mm   | 1150x100x40           |      |          |          |          |
| Distanța între furci (min-max)           | P      | mm   | 200-920               |      |          |          |          |
| Garda la sol (sub catarg)                |        | mm   | 110                   |      |          |          |          |
| Greutate                                 |        | kg   | 2620                  |      |          |          |          |
| Motor                                    |        |      |                       |      |          |          |          |
| -model                                   |        |      | Nissan Diesel TD27-II |      |          |          |          |
| -combustibil                             |        |      | motorină              |      |          |          |          |
| -capacitate                              |        | cmc  | 2663                  |      |          |          |          |
| -putere                                  |        | kW   | 42                    |      |          |          |          |
| -cuplu maxim                             |        | N-m  | 170                   |      |          |          |          |
| Anvelope față                            |        |      | 6,50-10               |      |          |          |          |
| - presiune                               |        | kPa  | 700                   |      |          |          |          |
| - jantă                                  |        |      | 5,00Fx10DT            |      |          |          |          |
| Anvelope spate                           |        |      | 5,00-8                |      |          |          |          |
| - presiune                               |        | kPa  | 800                   |      |          |          |          |
| - jantă                                  |        |      | 3,00D-8DT             |      |          |          |          |

<sup>1</sup> : +500mm fără grilaj protecție

<sup>2</sup> : -505 mm fără grilaj protecție

