



# UTIL SPC

Șos. Prieteniei nr. 2, Giurgiu, jud. Giurgiu  
Tel: (0246) 210.610; (0246) 216.464; (0246) 225.052  
Fax: (0246) 216.464; (0246) 225.052

[www.utilspc.ro](http://www.utilspc.ro)

balkancar

**TCM**

Motostivuitoare  
Electrostivuitoare  
Piese de schimb  
Transpalete  
Baterii de tracțiune

## Util SPC Giurgiu - furnizorul Dvs de stivuitoare, în cifre :

experiență : 350-400 stivuitoare vândute anual;

disponibilitate : stoc permanent în țară de aprox. 100 de stivuitoare, 1100 repere piese de schimb;

acoperire : 7 mașini service din Giurgiu, Pitești, Timișoara, Piatra Neamț și Tg. Mureș.

## OFERTĂ PREȚ transpalete electrice PL20 Pegaso Italia

### Echipament standard :

transpalete electrice cu capacitatea maximă de 2to; mâner comanda lateral, acționare din picioare; variator electronic MOSFET 24V/200A; motor electric de tracțiune 24V /1400W, frână electromagnetă; motor electric hidraulică 24V/3000W, supapă electrică ridicare-coborâre; indicator LCD ore de funcționare și nivel încarcare baterie cu intrerupere ridicare la descarcarea 80% a bateriei; cilindru central ridicare pentru înălțimea de ridicare de 1,6m; cilindri laterali pentru catarge cu înălțimi de ridicare >1,6m; baterii de tracțiune 24V/240Ah (PL13/16-45), 24V315Ah (PL13/45-55) redresor automat de 24V/40A;

| Model           | Capacitate nominală <sup>1</sup><br>kg | Înălțime maximă<br>mm | Capacitate reziduală <sup>2</sup><br>kg | Preț unitar fără tva <sup>3</sup><br>eur |
|-----------------|--|-----------------------|---|--|
| PL20/16 simplex | 2000                                   | 1600                  | 2000                                    | 6800                                     |
| PL20/25 duplex  | 2000                                   | 2500                  | 2000                                    | 7500                                     |
| PL20/29 duplex  | 2000                                   | 2900                  | 1450                                    | 7600                                     |
| PL20/32 duplex  | 2000                                   | 3200                  | 1300                                    | 7650                                     |
| PL20/36 duplex  | 2000                                   | 3600                  | 1130                                    | 7700                                     |
| PL20/42 duplex  | 2000                                   | 4200                  | 850                                     | 7750                                     |
| PL20/45 duplex  | 2000                                   | 4500                  | 700                                     | 7800                                     |
| PL20/45 triplex | 2000                                   | 4500                  | 1250                                    | 8500                                     |
| PL20/50 triplex | 2000                                   | 5000                  | 1100                                    | 8950                                     |
| PL20/55 triplex | 2000                                   | 5500                  | 950                                     | 9100                                     |



<sup>1</sup> capacitatea nominală definește sarcina maximă de ridicare la o înălțime de maxim 1,6m;

<sup>2</sup> capacitatea reziduală definește sarcina maximă de ridicare la o înălțimea maximă de ridicare a echipamentului;

<sup>3</sup> prețul se înțelege în lei, la cursul de vanzare ING din ziua facturării, Franco Depozit Giurgiu.

### Opțiuni :

- distribuitor hidraulic ridicare-coborare : +210 Eur+TVA
- pachet lucru intensiv (carcasa metalica, pivot intarit roata stabilizatoare) : +280 Eur+TVA
- versiune cu cilindru ridicare libera (duplex PL16/32-45, triplex) : +430 Eur+TVA
- versiune pentru lucru în spații frigorifice (-30°C ) : +360 Eur+TVA
- pompă pentru ridicare rapidă (utila la inalțimi mari) : +225 Eur+TVA
- echipare lucru multischim (role extragere laterala acumulator, pat suplimentar role) : +520 Eur+TVA

Garantie: 24 de luni de la livrare, revizii contra cost (50Eur+TVA, inclusiv manopera și deplasarea) la fiecare 4/6 luni, în funcție de frecvența de utilizare.

## Caracteristici tehnice

| producator, model                  | Pegaso, PL20 |  |        |      |      |      |      |                 |      |      |      |
|------------------------------------|--------------|--|--------|------|------|------|------|-----------------|------|------|------|
|                                    | 16S          | 25D  | 29D    | 32D  | 36D  | 42D  | 45D  | 45T             | 50T  | 55T  |      |
| tip catarg                         | simplex      |  | duplex |      |      |      |      | triplex         |      |      |      |
| capacitate nominală -kg            | 2000         | 2000   | 2000   | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000            | 2000 | 2000 |      |
| capacitate reziduală -kg           | 2000         | 2000   | 1450   | 1300 | 1130 | 850  | 700  | 1250            | 1100 | 950  |      |
| înălțimea de ridicare -mm          | D05          | 1600   | 2500   | 2900 | 3200 | 3600 | 4200 | 4500            | 4500 | 5000 | 5500 |
| Inaltime libera de ridicare*-mm    | D03          | -  | -      | -    | 1600 | 1800 | 2100 | 2255            | 1635 | 1801 | 1967 |
| înălțime catarg strâns -mm         | D04          | 1990   | 1745   | 1945 | 2095 | 2295 | 2595 | 2750            | 2130 | 2296 | 2462 |
| înălțime catarg desfășurat -mm     | D06          | -  | 2950   | 3350 | 3650 | 4050 | 4650 | 4950            | 5070 | 5570 | 6070 |
| ampatament                         | D07          | 1295   |        |      |      |      | 1345 |                 |      |      |      |
| lungime sasiu, pana la baza furcii | D02          | 750  | 735    |      |      |      |      | 752             |      |      |      |
| lungime totala                     | D01          | 1890   | 1875   |      |      |      |      | 1892            |      |      |      |
| raza de intoarcere                 | R            | 1550   | 1536   |      |      |      |      | 1586            |      |      |      |
| culoar de lucru, fara platforma    | AST          | 2150   | 2135   |      |      |      |      | 2152            |      |      |      |
| greutate (fara baterie) -kg        |              | 505  | 636    | 657  | 667  | 649  | 720  | 747             | 866  | 896  | 926  |
| viteză deplasare, cu/fara sarcina  | km/h         | 5 / 6  |        |      |      |      |      |                 |      |      |      |
| rampă maximă , cu/fara sarcina     | %            | 8 / 18   |        |      |      |      |      |                 |      |      |      |
| roți, dimensiuni                   |              | tractiune 1x Ø250x79 / stabilizatoare 1x Ø150x50/ furci :4x Ø85x90 |        |      |      |      |      |                 |      |      |      |
| motor electric tracțiune           |              | 1400 W   |        |      |      |      |      |                 |      |      |      |
| motor electric hidraulică          |              | 3000 W   |        |      |      |      |      |                 |      |      |      |
| acumulator de tracțiune, redresor  |              | 24V 240Ah / 24V 40A  |        |      |      |      |      | 315Ah / 24V 40A |      |      |      |

\* optional

